

**CX/SE-40 e CX/E-27**

Soqueteiras em liga de alumínio fundido, alta resistência mecânica com aletas para dissipação do calor, junta de vedação, soquete de porcelana reforçado.
Entrada rosqueada 1/2" ou 3/4" BSP.

**CX/T12**

Luminária Industrial. Corpo repuxado em chapa de ferro pintado a pedido em alumínio anodizado, soqueteira com entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP em liga de alumínio fundido, soquete E-27 ou E-40.
Lâmpada incandescente 300/500w, mista 250/500w.
Dimensões: CX/T12-3 - \varnothing 395 x 260 mm.
CX/T12-5 - \varnothing 490 x 290 mm.

**CX/T20**

Luminária Industrial. Corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado, flange em liga de alumínio fundido, soquete E-27 ou E-40.
Lâmpada incandescente 300/500w, mista 250/400w.
Dimensões: CX/T20-3 - \varnothing 395 x 280 mm.

**CX/XT36**

Luminária Industrial. Corpo repuxado em chapa de alumínio anodizado, alojamento incorporado em liga de alumínio fundido, a pedido com visor plano de cristal temperado ou grade, soquete E-27 ou E-40.
Lâmpada vapor sódio, mercúrio ou metálico 250/400w.
Dimensões: CX/T36-3 - \varnothing 445 x 490 mm p/250W.
CX/T36-5 - \varnothing 525 x 520 mm p/400W.

**CX/T38**

Luminária Industrial. Corpo repuxado em chapa de alumínio anodizado, alojamento incorporado em liga de alumínio fundido, a pedido com visor plano de cristal temperado ou grade, soquete E-27 ou E-40.
Lâmpada vapor sódio, mercúrio ou metálico 250/400w.
Dimensões: CX/T38-3 - \varnothing 450 x 470 mm p/250W.
CX/T38-5 - \varnothing 525 x 545 mm p/400W.

**CX/T38A**

Luminária Industrial. Corpo repuxado em chapa de alumínio anodizado, alojamento incorporado em liga de alumínio fundido, com aletas para dissipação do calor, a pedido com visor plano de cristal temperado ou grade, soquete E-27 ou E-40.
Lâmpada vapor sódio, mercúrio ou metálico 250/400w.
Dimensões: CX/T38A-3 - \varnothing 450 x 470 mm p/250W.
CX/T38A-5 - \varnothing 525 x 545 mm p/400W.