



CX/T39

Luminária Industrial. Corpo repuxado em chapa de alumínio anodizado, pescoço de fixação em liga de alumínio fundido, a pedido com visor plano de cristal temperado ou grade, soquete E-27 ou E-40.

Lâmpada mista 250/500w, vapor mercúrio, metálico ou sódio 250/400w.

Dimensões: CX/T39-3 - ø 445 x 350 mm p/250W.
CX/T39-5 - ø 530 x 380 mm p/400W.



CX/T39-E

Luminária Industrial. Corpo e pescoço repuxado em chapa de alumínio anodizado, flange de fixação em liga de alumínio fundido, a pedido com visor plano de cristal temperado ou grade, soquete E-27 ou E-40.

Lâmpada mista 250/500w, vapor mercúrio, metálico ou sódio 250/400w.

Dimensões: CX/T39-3E - ø 445 x 325 mm p/250W.
CX/T39-5E - ø 530 x 370 mm p/400W.



CX/T40

Luminária Industrial. Corpo refletor e alojamento repuxado em chapa de alumínio anodizado, pescoço com aletas para dissipação do calor em liga de alumínio fundido, a pedido com visor plano de cristal temperado ou grade, soquete E-27 ou E-40.

Lâmpada vapor mercúrio, metálico ou sódio 250/400w.

Dimensões: CX/T40-3 - ø 445 x 540 mm p/250W.
CX/T40-5 - ø 530 x 600 mm p/400W.



CX/T42

Luminária Industrial. Corpo refletor e alojamento repuxado em chapa de alumínio anodizado, tampa do alojamento em liga de alumínio fundido, com aberturas para dissipação de calor, a pedido com visor plano de cristal temperado ou grade, soquete E-27 ou E-40.

Lâmpada vapor mercúrio metálico ou sódio 250/400w.

Dimensões: CX/T42-3 - ø 445 x 520 mm p/250W.
CX/T42-5 - ø 530 x 590 mm p/400W.



CX/T44

Luminária Industrial. Corpo repuxado em chapa de alumínio anodizado, alojamento em chapa de aço com tratamento epoxi na cor preta, a pedido com visor plano de cristal temperado, ou grade, soquete E-27 ou E-40.

Lâmpada vapor mercúrio, metálico ou sódio 250/400w.

Dimensões: CX/T44-3 - ø 445 x 450 mm p/ 250W.
CX/T44-5 - ø 530 x 500 mm p/ 400W.



CX/T46

Luminária Industrial. Corpo repuxado em chapa de alumínio anodizado, soqueteira em liga de alumínio fundido com aletas para dissipação do calor, a pedido com visor plano de cristal temperado ou grade, soquete E-27 ou E-40.

Lâmpada mista 250/500w, vapor mercúrio, metálico ou sódio 250/400w.

Dimensões: CX/T46-3 - ø 445 x 400 mm p/ 250W.
CX/T46-5 - ø 530 x 460 mm p/ 400W.