


LUMINÁRIA PORTÁTIL PARA ZONA 0 (slam zero)

NMSZ

- Atmosferas explosivas
- Zonas 0, 1 e 2, 20, 21 e 22 - Grupos IIA, IIB e IIC
- Ex ma (unidade de iluminação)
- Ex em (unidade de alimentação)
- Temperatura de operação: -20°C a +40°C
- Grau de proteção: IP 66/67
- Classe de temperatura: T6
- IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-8, IEC 61241-1
- Certificado de conformidade: MC, AEX-7394-X





CONSTRUÇÃO

- A luminária portátil SLAM ZERO é formada por dois conjuntos: uma unidade de iluminação com 3 lâmpadas Leds 3 Watts, e uma unidade de controle com um carretel para acomodação do cabo elétrico.
- O carretel é fixado sobre um carrinho com duas rodas.
- A unidade de iluminação é certificada para uso em áreas classificadas de Zonas 0,1 e 2, Grupos IIA e IIB, já a unidade de controle é certificada para uso em Zonas 1 e 2, Grupos IIA, IIB e IIC, não deve ser usada para Zona 0.
- A luminária é fornecida com dois lances de cabos:
 - 1- Cabo de alimentação com 20 metros de comprimento, para a ligação da unidade de controle à tomada de energia.



NOVO

2- Cabo da unidade de iluminação com até 150 metros, conforme tabela.

Nota: O plugue e a tomada de energia são fornecidos separadamente.

Código	Comprimento do Cabo da Luminária	Lâmpada	Tensão de Alimentação
NMSZ050230A	50	3X3W	230VCA
NMSZ100230A	100	3X3W	230VCA
NMSZ050110A	50	3X3W	110VCA
NMSZ100110A	100	3X3W	110VCA
NMSZ050024C	50	3X3W	24VCC
NMSZ100024C	100	3X3W	24VCC
NMSZ050042C	50	3X3W	42VCC
NMSZ100042C	100	3X3W	42VCC

NOTA: O cabo da Luminária pode ser fornecido com até 150 metros.

Exemplo: Com cabo de alimentação com 150 metros em 230VCA, código NMSZ150230A